

SATCON MINIKIOSK MTA 315KVA

**Solide, holdbare og gjennomprøvde tekniske løsninger
- opprettholder driftssikkerheten under tøffe forhold**

Kiosken er bygget i tykkveggede, sjøvannsbestandige aluminiumsplater og profiler. Kioskhuset er montert på en solid stålkjelke med lommer for truckgafler, og det er i tillegg montert heiseåk for håndtering med kran.

Av øvrige fortrinn kan nevnes:

- Alle dører og luker er forsynt med kraftige rustfrie stålhengsler og låser.
- Traforom er ventilert ved hjelp av perforert plate i bunnen av traforommet.
- Dører i traforom er utført med drenert, vertikalt luftegaller, med hengslede innvendige filterrister.
- Taket kan enkelt tas av for eventuelt trafobytte.
- Kiosken er konstruert slik at man ved service eller reparasjon har enkel tilgang til alle elektriske komponenter.

PRODUKT	SATCON MINIKIOSK
Trafokapasitet maks:	315kVA
Primærspenning:	230V
Sekundærspenning:	400V
Utvendige mål:	B=1520mm, D=1390mm, H=1750mm
Vekt med trafo:	Ca. 1350kg



SATCON MINIKIOSK MTA 315KVA

Effektbryter primærside 230V:

Fabrikat: ABB
 Type: XT7S Ekip G Dip LS/I In=800A 3-pol
 Tilkobling: Al/Cu-klemme 4×240mm²
 Tilbehør: Opplegg for kWh-måling
 Overspenningsvern

Transformator:

Fabrikat: Valgfritt
 Effekt: 315kVA
 Regulering: Mulighet for regulering, avhengig av trafo

Effektbryter sekundærside 400V:

Fabrikat: ABB
 Type: XT5N Ekip Dip LS/I In=630A 4-pol
 Tilkobling: Al/Cu-klemme 2×240mm²

